Рычаг тяги

Накладка в форме авиационного рычага тяги. Собирается примерно за десять минут, крепится к панели выключателя типа 86.

КОМПЛЕКТ

Что в наборе

1	**Основание-рамка**	1
2	**Барабаны корпуса (две половины)**	2
3	**Оси и валы переключателей**	по комплекту
4	**Оранжевая рукоять**	1
5	**Декоративные накладки и цифры**	по комплекту
6	**Фиксирующие клипсы**	2

Клей (суперклей) · Канцелярский нож · Двусторонний скотч · Плоскогубцы для снятия опор · Около 10–30 минут

> **Безопасность.** Набор не подключается к проводке, но на время установки отключите автомат, на который заведён выключатель, и не берите выключатель влажными руками.

1

Подготовка

Снимите с деталей опоры: канцелярским ножом и плоскогубцами.

2

Главная ось

Вставьте главную ось в корпус.

3

Оси переключателей

Установите оси переключателей: обе должны смотреть вниз «восьмёркой».

4

Корпус

Сомкните половины корпуса.

5

Основание

Установите основание-рамку и с усилием вдавите его до упора.

6

Рукоять

В паз для клея на рукояти капните немного клея.

7

Декор рукояти

Поставьте на рукоять декоративные детали.

8

Толкатель

Установите толкатель отверстием наружу; при необходимости посадите на клей.

9

Декор корпуса

Установите декоративные накладки на корпус.

10

Клипсы

С двух сторон установите фиксирующие клипсы.

11

Скотч

С внутренней стороны рамки наклейте двусторонний скотч.

12

Установка

Вставьте накладку в панель выключателя типа 86.