Шестерни времени

Накладка на выключатель с рабочим рычагом на шестернях. Собирается из нескольких деталей на клей.

КОМПЛЕКТ

Что в наборе

1	**Базовая плата**	1
2	**Плоская шестерня**	1
3	**Круглые шестерни**	2
4	**Рычаг**	1
5	**Ручка (штыревая и гнездовая части)**	1 комплект
6	**Ось (штифт)**	1
7	**Торцевые колпачки**	2

Клей для пластика | Около 30 минут | Время на высыхание клея

> **Безопасность.** Набор не подключается к проводке, но на время установки отключите автомат, на который заведён выключатель, и не берите выключатель влажными руками.

1

Основание

Положите базовую плату ровно на стол и по центру поставьте плоскую шестерню.

2

Шестерни в рычаге

Вставьте две круглые шестерни в проём рычага. Можно капнуть клей между шестернями, чтобы ход был плотнее. Следите, чтобы клей не попал в отверстие шестерён.

3

Ручка

Вставьте в рычаг штыревую и гнездовую части ручки. На штырь нанесите каплю клея, чтобы части не расходились при использовании.

4

Рычаг на место

Соберённый рычаг с шестернями и ручкой поставьте вертикально на плоскую шестерню в центре.

5

Ось

Проденьте ось через базовую плату в круглую шестерню, чтобы она вышла с другой стороны.

6

Колпачки

Наденьте оба торцевых колпачка на выступающие концы оси и посадите их на клей, чтобы не слетали при частом использовании.

7

Сушка

Дайте клею высохнуть полностью, после этого рычаг можно пробовать.